

Rundstahl IBO ECOMAX

Durchmesser mm

41	45	50	54	61	64	67	68	71	76	81	86	91	96	101	108	116
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
121	126	128,5	131	136,5	141	146	151	154	161	166	172	182	192	202	212	222
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
233	252,5	302,5														
●	●	●														

Gewalzt oder geschmiedet, geschält bzw. überdreht.

● = bearbeitet

Rundstahl ECOBLANK

Durchmesser mm

6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	12,3	13	14,5	16	16,5	20	20,5	26	30	33	36	40
●*	●*	●*	●*	●*	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Gewalzt, geschält, poliert, Toleranz ISO ITk11, *geschliffen.

● = bearbeitet

Flachstahl

Breite mm Dicke mm

	20,5	30,5	40,8	60,8	343											
202	■	■	■	■												
252				■												
373					■											

Gewalzt oder geschmiedet, alle Seiten entkohlungsfrei bearbeitet.

■ = bearbeitet

Bleche

Breite mm Dicke mm

	2,3	2,5	3	3,5	3,8	4,5	5,3	8	12	20,4	30,4	35,4	40,4	45,4	50,4	55,4	60,4	70,4
500										■*		■*	■*	■*	■*	■*	■*	
800	■	■	■	■	■		■											
950						■												
1020								■*	■*		■*		■*		■*			■*

Kreuzgewalzt nach DIN EN 10029, geölt, Oberfläche sandgestrahlt, Flächen gefräst mit Tol. + 0,5/-0 mm, Oberflächenrauigkeit Ra max. 2,5 µm, Kanten gesägt, *gefräste Bleche. Die Länge eines Bleches ist variabel. Zuschnitte sind auf Anfrage möglich.

■ = bearbeitet

